

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE Z BIAŁĄ RAMĄ, KONTROLA 2 KIERUNKÓW

FABRICATION FRANÇAISE

Lustra wielofunkcyjne VIALUX® przeznaczone są do użytkowania wewnątrz jak i na zewnątrz, w środowiskach bez szczególnych przeszkód, takich jak wyjazd z garażu, drogi wewnętrzne, kontrola w sklepach, warsztatach, kontrola pracy maszyn itp..

JAKOŚĆ POLYMIR®

Część optyczna wykonana z Polymiru ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych deformacji. Lustro jest nietłukące, nieodkształcalne, odporne na uderzenia i posiada powłokę ochronną odporną na promienie UV.

JAKOŚĆ P.A.S®

Część optyczna wykonana z P.A.S. posiada, oprócz właściwości Polymir®, powłokę zabezpieczającą przed zarysowaniem i antystatyczną oraz przedłużenie gwarancji o 2 lata.

KONTROLA 2 KIERUNKÓW

Wypukłość lustra pod kątem 90°, która pozwala na kontrolę skrzyżowania przez użytkowników z dwóch różnych kierunków.






Lustro nr kat. 916, Ø 600 mm

RAMA

Rama z termoplastycznej żywicy jest po obróbce przeciwko promieniom UV aby zapobiec pęknięciom i żółknięciu.



Mocowanie do stupa / do ściany

DOSTARCZANE UCHWYTY

Lustra wielofunkcyjne są dostarczane wraz z uchwytami ze stali ocynkowanej ogniowo umożliwiającymi przymocowanie do ściany i okrągłych słupów (Ø 60 do 90 mm). Pozwalają na precyzyjne regulowanie ustawienia lustra. Uchwyty były testowane i są certyfikowane na wytrzymałość przy prędkości wiatru do 183 km/h.

JAKOŚĆ POLYMR®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM	WYMIARY LUSTRA (mm)	NR KAT.
5 metrów	Ø 400 ●	514
7 metrów	Ø 500 ●	515
9 metrów	600 x 400 ■	524
11 metrów	Ø 600 ●	516
15 metrów	Ø 700 ●	517
20 metrów	800 x 600 ■	526
20 metrów	Ø 800 ●	518
30 metrów	1000 x 800 ■	528



JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM	WYMIARY LUSTRA (mm)	NR KAT.
5 metrów	Ø 400 ●	914
7 metrów	Ø 500 ●	915
9 metrów	600 x 400 ■	926
11 metrów	Ø 600 ●	916
15 metrów	Ø 700 ●	917
20 metrów	800 x 600 ■	928
20 metrów	Ø 800 ●	918
30 metrów	1000 x 800 ■	9210



AKCESORIA (patrz strona 49) Folia grzewcza przeciw osadzaniu się pary i szronu (za wyjątkiem Ø 400 i Ø 500 mm). Słupki dostępne dla wszystkich modeli